

Tabell 106.8 Urval Loxéal® Gänglåsning

| Loxéal® produkt | Beskrivning | Max. Spaltfyllnad | Fixeringstid minuter | Lossbrytningskraft (ISO 10964)* | Temp. °C område |
|-----------------|---|-------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|
| 24-18 | Svag, enkel att demontera med vanliga verktyg | M24 0,20 mm | 15-30 | 4-8 Nm | -55 - +150 |
| 55-03 | Medelstark, allround, oljetolerant, dricksvattengodkänd | M36 0,25 mm | 10-20 | 17-22 Nm | -55 - +150 |
| 83-55 | Stark, oljetolerant | M20 0,15 mm | 10-20 | 28-35 Nm | -55 - +150 |
| 86-72 | Stark, för grova gängor och höga temperaturer, DVGW godkänd för gas | 2" 0,30 mm | 20-40 | 20-35 Nm | -55 - +230 |
| 70-14 | Kapillärverkande svets och portätning, kan appliceras efter montering | M5 0,07 mm | 10-20 | 15-25 Nm | -55 - +150 |

*ISO 10964: Bult M10 x 20, kvalite 8.8, Mutter h=0,8d.

Merparten av produkterna är flouroscerande under blåljus.

Källa: Loxéal.

Tabell 106.9 Urval Loxéal® Gängtätning

| Loxéal® produkt | Beskrivning | Max. Spaltfyllnad | Fixeringstid minuter | Lossbrytningskraft (ISO 10964)* | Temp. °C område |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|
| 18-10 | Gängtätning med PTFE vit, svag låsning efterjusterbar, AGA/DVGW godkänd för gas och vatten | M80 3" 0,30 mm | 20-40 | 7-10 Nm | -55 - +150 |
| 53-14 | Pneumatik-Hydrauliktätning DVGW godkänd för gas | M20 3/4" 0,15 mm | 10-20 | 12-16 Nm | -55 - +150 |
| 55-37 | Gängtätning förstärkt, flexibel, DVGW godkänd för gas | 1 1/2" 0,20 mm | 15-30 | 18-22 Nm | -55 - +150 |
| 58-11 | Gas olje och VVS tätning godkänd för gas vatten, olja, syre enligt DVGW, LPG (AGA), BAM, WRC | M80 3" 0,50 mm | 15-30 | 18-22 Nm | -55 - +150 |

*ISO 10964: Bult M10 x 20, kvalite 8.8, Mutter h=0,8d.

Merparten av produkterna är flouroscerande under blåljus.

Källa: Loxéal.